



VAKUUM-DICHTIGKEITSTESTER

VDT/S

www.erweka.com/de/produkte/physikalische-tester/vakuum-dichtigkeitstester/vdt-s/

VDT/S

VAKUUM-DICHTIGKEITSTESTER

Der VDT/S ist ein Vakuum-Dichtigkeitstester für Blister und andere Verpackungsformen.

Der maximal vorkommende Unterdruck (absoluter Umgebungsdruck von bis zu 100 mbar) und die Vakuumhaltezeit können leicht über das Symboltastenfeld eingestellt werden. Der tatsächliche Vakuumwert wird dann kontinuierlich auf dem LED-Display angezeigt.

Die Testlauf-Parameter, wie die Ist-/Soll-Vakuumwerte und die Haltezeit, können über eine USB-Schnittstelle und einen angeschlossenen Drucker dokumentiert werden.



VDT/S

PRÜFEN DER DICHTHEIT

Zur Prüfung der Dichtheit führt der ERWEKA VDT/S ein Methylen-Blaubad-Test, unterteilt in mehrere Phasen, durch. Zunächst wird im Vakuumbehälter ein Vakuum erzeugt, welchem die Blister während der Druckhaltephase ausgesetzt werden. Anschließend wird der Vakuumbehälter belüftet.

In der darauffolgenden Penetrationszeit ruht der Blister im Methylen-Blaubad, sodass die Lösung in fehlerhaft versiegelte Verpackungen eindringen kann. Die integrierte Vakuumpumpe lässt sich einfach mit dem optionalen Validierungsset, das einen Vakuummeter (Typ DVR) umfasst, rekalisieren.

KLEIN ABER VIELSEITIG.

OPTIONEN



- | Behälter mit 150 mm Durchmesser
- | Behälter mit 200 mm Durchmesser
- | Behälter mit 250 mm Durchmesser
- | Behälter mit 300 mm Durchmesser
- | Validierungsset, zertifiziert, für VDT/S mit:
Vakuummeter Typ DVR
Stoppuhr
- | IQ/OQ Handbuch
- | Ersatzteilset

VDT/S

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	7 kg
Dimensions (H x W x D)	166 x 300 x 340 mm
Voltage	230 V/115 V/100 Watt; 50-60 Hz
Exsikkatordurchmesser	150 mm (PC and PP) 200 mm (PC and PP) 250 mm (PC and PP) 300 mm (glass)
Betriebstemperatur	10 °C - 40 °C
Einstellbarer Unterdruckbereich	-100 to -700 mbar (exsiccator: Ø 300 mm) -100 to -900 mbar (exsiccator: Ø ≤ 250 mm)
Absolutdruckbereich (bezogen auf den Atmosphärendruck)	≥ 120 mbar
Einstellbare Testlaufzeit	99 hrs. 59 min. +/- 0.1 % 99 min. 59 sec. +/- 0.1 %

VDT/S

KONTAKT →

www.erweka.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-BD-01

ANGEBOTSANFRAGE →

www.erweka.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-BD-01

DOWNLOADS →

Produktinformation VDT/S (Deutsch)

www.erweka.com/files/462747/product-info-er-p-bd-01-vdts-de-pdf.pdf

Physical Testers Guide (Englisch)

www.erweka.com/files/435505/physical-testers-guide.pdf

WEITERE MATERIALIEN →

Tablet Test Equipment Overview (Deutsch)

www.erweka.com/files/444479/tablet-test-equipment-overview.pdf

VDT/S Blister Density Tester Introduction (Englisch)

www.erweka.com/files/435171/vdt-s-blister-density-tester-introduction.mp4



ERWEKA

a **VERDER** company

www.erweka.com/de/produkte/physikalische-tester/vakuum-dichtigkeitstester/vdt-s/

© ERWEKA – www.erweka.com / Content may be subject to modifications or corrections